



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. „Цар Освободител” № 97, гр. Горна Оряховица 5100
тел. и факс: +359 618 608 72

www.bdzcargo.bdz.bg
tp_ptp_go@bdzcargo.bg

ОДОБРЯВАМ:

Инж.Диан Боев
Директор ПТП Г.

**Заличени на
основание чл.1,
ал.1 и ал.3 от
ЗЗЛД**

Приложение №1



Технически изисквания

За доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонт на покрити товарни вагони тип „Gabs” във вагоноремонтните цехове и подмяна на подове в кабините на локомотиви в локомотивните депа при „БДЖ Товарни превози” ЕООД за едногодишен период.

Техническият шперплат трябва да отговаря на UIC 844-3 и БДС EN 636:2012+A1:2015г.

- | | |
|--|--|
| 1.Размери (мм) | 2500x1250. |
| 2.Дебелини (мм) | 16мм, 18мм, 21мм и 24мм. |
| 3.Допустими отклонения дължини/широчини (мм) | +/-2. |
| 4.Допустими отклонения дебелини (мм) | +/-1. |
| 5.Отклонение от правия ъгъл след обрязване (мм/м) | < 3. |
| 6.Качество на лицевия фурнир | AB, B, BB. |
| 7.Слоеве | 3 – 15. |
| 8.Качество на повърхността | Некалиброван или калиброван, шлайфан. |
| 9.Клас емисия на свободен формалдехид | E1. |
| 10.Водоустойчивост | WBP mark. |
| 11.Влажност (%) | 8 – 12. |
| 12.Якост на слепване: (MN/m2): | |
| - в сухо състояние | 2,0. |
| - третиран с гореща вода в продължение на 1 час | 1,0. |
| 13.Вид дървесина | Букова или комбинирана: бук и топола. |
| 14.Цвят на лицевия фурнир | кафяв. |
| 15.качество на лицевите фурнирни листове: | |
| - допускат се сраснали и частично сраснали чепове. | |
| - неограничен брой с размери до 5мм или до 15 мм. | |
| - 1 брой/м2 с размери до 20 мм или 5 броя/м2 с размери до 30 мм. | |
| - не се допускат несраснали чепове и отвори, повреди от гъби, лъжливо ядро, отворени пукнатини, смолни торбички, червояди, лепенки, отпечатьци от недостатъци в средните фурнирни листове, кухини в краищата на листа, петна от лепило и кит, дракотини и отпечатьци от плотове. | |
| 16.Физико механични показатели: | |
| - шперплатовите плоскости трябва да са водоустойчиви (хидрофобни) с физико механични показатели, съгласно UIC 844-3. | |
| 17.Да стават за нанасяне на повърхностен слой грунд и боя. | |
| 18.Маркировка придружаваща доставката | |
| - име или код на производител | |

- номер на стандарт EN 636 и условия за употреба
- номинални размери
- етикет за качество и сертифициращия орган
- номер на партидата и година на производство

19. Доставка:

При доставка на всяка партида, доставчикът предоставя:

- декларация за съответствие с настоящите технически изисквания.
- сертификат за качество, издаден от производителя.

20. Място на доставка:

- склад на възложителя в Г.Оряховица, София и Пловдив.

21. Гаранционен срок – не по малък от 12 месеца от датата на доставката.

22. Опаковка – шперплатовите плоскости да бъдат доставени в подходяща опаковка върху европалети, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при при транспортиране и съхранение.

Одобрявам:

Инж.Диан Боев
Директор ПТП Г.

Заличени на основание чл.1,
ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

Съгласувал,
Инж.Радка Петрова
Ръководител отдел

Изготвил:
Кольо Дамянов
Гл.експерт МТО