



Чертожен №	Ø D, mm
30E25-5 , Lo 50 085 ЦУ	Ø55 r6 ($\begin{matrix} +0,060 \\ +0,041 \end{matrix}$)
30E25-5p , Lo 50 085p ЦУ	Ø59 ±0,5

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - HRC 41...45.
3. Неозначените фаски 1x45°.

				Мащаб	Маса		Трб Ø60x10 БДС 6007-80
				1:1	0,124	ISO 1302	Стомана EN 10277-2 - E355 GC (1.05430
							11600.0 CSN 41 1600
							EN 10204-3.1
				Лист	Ел.лок.серия 44 и 45 Лост заден калодков-мех.спирачна с-ма - п.8 в 68E37-4, Lo 86592		ВТУЛКА Ø55/45 - 20
1	ЗИ 006-21	<i>ВЛ</i>	03.21	1/1			
Изм.	Опис	Подпис	Дата				
Разр.	SKODA	<i>У</i>	09.76	"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"		30E25-5p, Lo 50 085p ЦУ	
Пров.	Петрунова	<i>ВЛ</i>	03.21				
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21				
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21				