




Ø25 d11	- 0,080 - 0,210	Ø24,920 Ø24,790
Ø30 a11	- 0,300 - 0,430	Ø24,920 Ø24,790



**В**  
**М 2:1**



1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Неозначените фаски 1x45°.

				Машаб	Маса	 ISO 1302	Прът Ø45 БДС EN 10060:05 Стомана EN 10025 - S235JR (1.0038)	
				1:1	0,41		EN 10204 -3.1.	11375.0 CSN 41 1375
				Лист	Ел.лок.серия 44 и 45 Дистанционен вал външен мех.сп.система-п.1 33E37-9, Lo 96784		<b>БОЛТ</b> <b>Ø45/30x25 - 80</b>	
1	ЗИ 006-21	<i>ВЛ</i>	03.21	1/1				
Изм.	Опис	Подпис	Дата					
Разр.	SKODA	<i>У</i>	12.81					
Пров.	Петрунова	<i>ВЛ</i>	03.21					
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21			<b>"БДЖ - ТП" ЕООД</b> <b>Дирекция "РЛ и ТВ"</b> <b>Отдел "Ремонт на локомотиви"</b>	<b>33E37 - 24</b> <b>Lo 425 712 ЦУ</b>	
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21					