



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ

бул. „Васил Априлов” № 3, Пловдив 4000

www.bdzcargo.bdz.bg
tp_ptp_po@bdzcargo.bg

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ЗДРАВКО МЕРДЖОВ
ДИРЕКТОР ПТП - ПЛОВДИВ

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2 и ал. 5
от ЗЗЛД

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на лични предпазни средства,
за нуждите на персонала на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предмет на обществената поръчка е доставка на основни видове лични предпазни средства (ЛПС), за правоимащия персонал на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място от 19.04.2001 г. и чл. 66, ал. 1 от Раздел IX „Здравословни и безопасни условия на труд” на действащия Колективен трудов договор 2026 г. на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД.

Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средствата за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата. За предпазване на правоимащия персонал на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД при извършване на ежедневните служебни задължения се използват ЛПС, определени съгласно действащата оценка на риска и в зависимост от характера на извършваната работа и свързаните с нея вредности и опасности.

2. ОБЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛПС

При осигуряване на защита от рисковете, за които се прилагат, личните предпазни средства не трябва да водят до увеличаване на други рискове или нежелателни въздействия при употреба.

Повърхностите на всяка част от ЛПС, които са или могат да влязат в контакт с ползвателя при използването им, не трябва да са грапави или да имат остри ръбове, издатини и др., които биха могли да предизвикат силно дразнене или нараняване.

ЛПС трябва в най-малка степен да пречат на извършването на движения, на заемаването на различни положения на тялото, на сетивните възприятия и не трябва да предизвикват движения, които биха поставили в опасност ползвателя или други лица.

ЛПС трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на вредните въздействия при предвидимите условия на употреба. ЛПС да са възможно най-леки, без това да се отразява на здравината на конструкцията им и на ефективността им.

Личните предпазни средства да са изработени съгласно Приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност” от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на съвета, относно ЛПС и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на съвета.

Личните предпазни средства, които се доставят, когато се поддържат правилно и се използват по предназначение, да са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на съвета относно ЛПС и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на съвета.

За всички посочени стандарти в настоящата Техническа спецификация да се има предвид текста „или еквивалент”. Отговарянето на дадения вид ЛПС на съответния стандарт се доказва с

ЕС Сертификат за изпитване на типа и/или декларация за съответствие със **с**тандарта, съгласно посочените изисквания за всеки артикул.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАРКИРОВКАТА НА ЛПС

Личните предпазни средства да са с нанесена маркировка за съответствие (СЕ), съгласно „Наредба за маркировката за съответствие“, (приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г., обн. ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.). Ако поради размера на артикула е невъзможно да се нанесе маркировка за съответствие е необходимо да се нанесе на опаковката и да е упоменато в инструкцията за употреба.

Да бъдат поставени пиктограми или друга маркировка, указваща риска срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита, когато е възможно.

Личните предпазни средства да имат нанесен тип, партиден или **с**ериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, ако поради размера на личното предпазно средство не е възможно да се нанесе, да бъде отразено на опаковката или на някакъв друг документ.

Личните предпазни средства, на които характеристиките се променят поради стареене, трябва да имат наличие на трайна маркировка за датата на производство и/или ако е възможно, крайната дата на допустима употреба.

Върху ЛПС или опаковката му да фигурира крайна дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части, считано от момента на производство на артикула.

При невъзможност от конкретизиране на срока на употреба на ЛПС да се предостави писмена информация за качествата на модела, условията за съхраняване, използване, почистване, обслужване и поддържане.

ЛПС да са с нанесена маркировка, указваща максималния брой почиствания или включена съответна информация в указанията за употреба, за ЛПС на които характеристиките се променят бързо, значително и в резултат на периодичното почистване, препоръчано от производителя.

4. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на доставката в складовете на Възложителя, с подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

Рекламации за количествени и видими дефекти се правят в момента на приемането на артикулите в пунктовете за доставка на Възложителя и до един месец след подписването на приемо-предавателен протокол. За рекламациите се изготвя рекламационен протокол, подписан от представители на двете страни.

Рекламации за отклонение от качеството, скрити дефекти и недостатъци се правят до един месец след изтичане на гаранционния срок, ако са възникнали и констатирани в рамките на същия.

5. НЕОБХОДИМИ АРТИКУЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Предвидените за доставка ЛПС, обект на настоящата обществена поръчка, трябва да отговарят на изискванията на „Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства“, (Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., в сила от 21.04.2018 г.), на действащите български стандарти за всеки вид ЛПС, както и на следните технически изисквания:

Таблица 1

№ по ред	Наименование на артикула	Технически изисквания
1	2	3
ЛПС за защита на главата		
1.	Антифон	Тип външни (наушници), за предпазване на слуха, с омекотена подложка на чашките покриващи ушите, многостепенно, ергономично и регулируемо придържащо устройство за фиксиране върху главата, да осигуряват 25 dB заглушаване. С възможност за поставяне върху шапка. Да отговаря на изискванията на БДС EN 352-1:2002 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.

2.	Очила – ударозащитни, /закрит тип/	За защита от отхвърчащи предмети и частици. Очилата да са затворени, широкообзорни, ергономични, да предпазват очите от прах и леки отхвърчащи частици, нечупливи, противонадраскващи и незапотяеми лещи, комфортни, с широко контурно уплътнение към лицето. Предлагат защита срещу средно енергийни високоскоростни частици. Очилата да отговарят на изискванията на БДС EN 166:2003 Индивидуална защита на очите или еквивалент. Лично предпазно средство категория II. Участникът да представи: Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за типово изпитване. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
3.	Очила – защитни, за окисженисти	Очилата да са затворени, ергономични, с диаметър на филтриращите стъкла 50 мм и степен на затъмнение (DIN) 5. Да имат минимум 2 вентилируеми клапи и да са с възможност за повдигане на затъмнените стъкла. Очилата да отговарят на изискванията на БДС EN 166:2003 Индивидуална защита на очите или еквивалент, БДС EN 175:2001 Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
4.	Шлем лицев, защитен, за електрозаварчи	Шлемът да е с околожка и начелник, термоустойчив, повдигащ се. Стъклото да е със степен на затъмнение (DIN) 10, размер на визъора 90/110 мм. Шлема да е изработен от поливинилхлорид и да е с текстилен начелник. Шлемът да отговаря на изискванията на БДС EN 175:2001 Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси или еквивалент. Артикулет трябва да е изцяло окомплектован за непосредствено ползване при спазване на минималните изисквания за защита, упоменати в цитирания стандарт. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
5.	Шапка противоударна, (с козирка)	Шапка, направена изцяло от памук /плътен плат/, тип „бейзбол“, с твърд корпус /протектор/ от пластмаса–ABS-пластмасова кръстосана пластина, прикрепяща се към дъното на шапката, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце, изработена с велкро за регулиране на обиколката. Да има вентилационни отвори. Да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 13982 Общи изисквания за защитни облекла или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
6.	Каска предпазна, с подборник	Защитна каска, ударозащитна, електрозащитна до 1000V, с регулируема 4/6 точкова околожка, регулируем подборник, оранжева, стандартна козирка. Да отговаря на изискванията на БДС EN 50365 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Експлоатационен срок: не по-малко от 5 години. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
ЛПС за защита на дихателните пътища		
7.	Маска целолицева, с едно гнездо	Целолицева маска с едно гнездо. За защита от фин прах, органични, неорганични и киселинни газове. Съвместима с филтър, имащ универсална винтова връзка по EN 148-1 или еквивалент, които поставени на маската да не пречат на видимостта. Широк визъор от поликарбонат с дебелина не по-малко от 2 мм за висока устойчивост на удар, със система против изпотяване, обработен против надраскване и с добра видимост надолу. Клапанна група с универсален конектор EN 148-1, с клапан за издишване, акустична мембрана, клапан за вдишване и затварящо уплътнение. Вътрешна ороназална маска от силикон. Сбруя за главата от каучук, 5 точкова. Стандартен размер маска за отрицателно налягане. Да отговаря на EN 136 клас 3 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. ЕС Сертификат за типово изпитване. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
8.	Филтър - за целолицева маска, /за ЛПС № 7/	Прахов филтър P3 RD със стандартна резба, за маска с едно гнездо - съвместим с артикул <i>Маска целолицева, с едно гнездо /ЛПС № 7/</i>. БДС EN 143 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. ЕС Сертификат за типово изпитване. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
ЛПС за защита на горните крайници		
9.	Ръкавици огне- и искрозащитни, /за заваряване/	Ръкавиците за заварчици да са тип А, с пет пръста, изработени от цепена телешка кожа с памучна подплата, обща дължина от 35 см и размер не по-малък от 10. Да имат подсилване в областта на дланта. Да отговарят на Категория II на Регламент (ЕС) 2016/425 за ЛПС и стандарти EN 388:2016 (3233X), EN 407:2004 (413X4X), EN 420:2003+A1:2009, EN 12477:2001+A1:2005 Тип А или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за типово изпитване. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.

10.	Ръкавици, киселинноустойчиви	Ръкавиците да са изработени от нитрил, с дебелина минимум 0,38 мм, флокирани, с релефна повърхност на дланите и пръстите, общата дължина 30 – 35 см и размер не по-малък от 10. Да отговаря Категория III на Регламент (ЕС) 2016/425 за ЛПС и следните стандарти EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3001X), EN 374-1:2016 Тип A (JKLNO&T), EN 374-5:2016, EN 374-2:2014 Ниво 2 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за типово изпитване. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.																									
11.	Ръкавици с пет пръста от кожа и плат	Предвидените за доставка работни ръкавици с пет пръста от кожа и плат трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на личните предпзни средства, в един размер /цифрова номерация/ № 10, както и на следните бщи описания на предназначението: Защита от механични увреждания, да са износоустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа.																									
12.	Ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил	Ръкавиците да са изработени от текстурно, плетено, еластично, безшевено полиестерно трико, дланта и пръстите да са топени в нитрил. Ръкавиците са с дишаш гръб и еластичен маншет и размер не по-малък от 10. Предпазните ръкавици трябва да отговарят на изискванията на Категория II на Регламент (ЕС)2016/425 за ЛПС и следните стандарти EN 420:2003+A1:2009 Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване в комбинация с БДС EN 388:2017 или еквивалент <table><tr><th>№ по ред</th><th>Наименование на показателя</th><th>Единица на величината</th><th>Стандарти/валидни рани методи</th><th>Стойност и допуск на показателя</th></tr><tr><td>1.</td><td>Устойчивост на протриване</td><td>Брой цикли</td><td>БДС EN 388:2017 или еквивалент</td><td>≥ 8000 брой цикли</td></tr><tr><td>2.</td><td>Устойчивост на срязване</td><td>индекс</td><td>БДС EN 388:2017 или еквивалент</td><td>≥1,2 индекс</td></tr><tr><td>3.</td><td>Устойчивост на скъсване</td><td>N</td><td>БДС EN 388:2017 или еквивалент</td><td>≥ 25 N</td></tr><tr><td>4.</td><td>Устойчивост на пробиване</td><td>N</td><td>БДС EN 388:2017 или еквивалент</td><td>≥ 20 N</td></tr></table> Участникът да представи: Сертификат за изпитване на типа издаден от Нотифициращ орган и декларация за съответствие, че изделието отговаря на посочените в тези технически изисквания стандарти и характеристики.	№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидни рани методи	Стойност и допуск на показателя	1.	Устойчивост на протриване	Брой цикли	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 8000 брой цикли	2.	Устойчивост на срязване	индекс	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥1,2 индекс	3.	Устойчивост на скъсване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 25 N	4.	Устойчивост на пробиване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 20 N
№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидни рани методи	Стойност и допуск на показателя																							
1.	Устойчивост на протриване	Брой цикли	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 8000 брой цикли																							
2.	Устойчивост на срязване	индекс	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥1,2 индекс																							
3.	Устойчивост на скъсване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 25 N																							
4.	Устойчивост на пробиване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 20 N																							
ЛПС за защита на цялото тяло																											
13.	Костюм – летен, искрозащитен /за заварчик/	Костюмът да е изработен от док - 100% памук, 240 гр./м2, цвят тъмно син с понижена горимост и естествена кожа – телешка/свинска/велур. Костюмът се състои от куртка и панталон – закрит тип. Куртката има яка столче, ръкави с маншети, двойно прихлупване и джоб с капак. Двете предници и десния ръкав са изцяло покрити с кожа, левият ръкав и седалищната област – частично, а на гърба има кожена платка. Костюмът да отговаря на БДС EN ISO 11611:2015 Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.																									
14.	Костюм – зимен, искрозащитен /за заварчик/	Костюмът да е изработен от док - 100% памук, 240 гр./м2, цвят тъмно син с понижена горимост и естествена кожа – телешка/свинска/велур и топла подплата. Костюмът се състои от куртка и панталон – закрит тип. Куртката има яка столче, ръкави с маншети, скрито закопчаване и пластрон. Двете предници и десния ръкав са изцяло покрити с кожа, левият ръкав и седалищната област – частично, а на гърба има кожена платка. Костюмът да отговаря на БДС EN ISO 11611:2015 Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.																									
15.	Престилка предна от кожа – искрозащитна	Предпазна предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метал и/или заваряване. Изработена от естествена кожа, с размери мин. 80 x 115см. Престилката да има удобно прилягане към тялото, да се фиксира на врата и кръста посредством текстилни връзки. Да защитава торса и горната част на краката при заваряване. Да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент, БДС EN ISO БДС EN ISO 11611:2015 или еквивалент.																									

	/за заварчик/	Участникът да представи: Декларация за съответствие . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
16.	Престилка предна, киселинно- защитна	Престилката да е изработена от винил с размери мин. 80 x 115 см с дебелина минимум 0,5 мм, цвят – зелен. Престилката да се фиксира на врата и кръста посредством текстилни връзки. Престилката да отговаря на БДС EN 13688:2013 Защитно облекло или еквивалент и БДС EN 14605:2005+A1:2009 Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото или еквивалентни. Лично предпазно средство Категория III. Участникът да представи: Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за типово изпитване . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
17.	Гамаша – искрозащитна, /за заваряване/	Гамашите да са изработени от цяло парче цепена естествена кожа и да са с универсален размер. Гамашите да отговарят на EN 13688:2013 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
18.	Костюм водозащитен	Костюмът да се състои от две части – яке с качулка и панталон, изработен от PVC/полиамид в жълт цвят. Да осигурява защита при работа на открито в лоши метеорологични условия – дъжд и вятър. Да дава възможност за обличане върху обичайното работно облекло. Да е ергономичен и да дава свобода на движението. Костюмът да отговаря на: БДС EN ISO 13688:2013 Защитно облекло, общи изисквания или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
19.	Елек сигнален	Сигналният елек да е изработен от 100% полиестер, цвят сигнален оранжев. Елекът да е прав, без ръкави, закопчаване с велкро – 2 бр., с деколте шпиц. По цялата обиколка на елека да има пришити сиви светлоотразителни ленти - 2 броя, с ширина 5 см. На 15 см от горния ръб на гърба да бъде поставен надпис „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД със ситопечат, с размери 30 x 4 см - в светлоотразителен сив цвят. Сигналният елек трябва да отговаря на БДС EN ISO 20471:2013 Защитно облекло с висока видимост или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
20.	Ботуши киселинно-, алкало и водозащитни	Ботушите да отговарят на следните изисквания: • Сая: PVC, да предпазват от вода, замърсяване и минимални механични рискове, 38 см. • Подплата : полиестер • Ходило: износостойчиво, антистатично и противохлъзгащо, устойчиво на минерални, растителни масла и мазнини и различни химикали • Стелка: не • Бомбе: не • Пластина: не • Цвят: черен, тъмно син или зелен. Ботушите да отговаря на EN 20347 или еквивалент. Участникът да представи: Декларация за съответствие . Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.

6. ПУНКТОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Адресите за доставка, с лицата и телефоните за контакт, в структурите на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД са, както следва:

Таблица 2

№	Адрес на пункт за доставка, лице и телефон за контакт
1.	гр. София, Поделение за товарни превози София, ЦРЕТСВ Подуяне, ул. "Майчина слава" № 2, Лице за контакт: Лиляна Занева, тел.: 0889 311 759
2.	гр. Пловдив, Поделение за товарни превози Пловдив, Вагонно-ремонтен цех Пловдив, ул. „Найчо Цанов“, № 42А, /вход от бул. „Кукленско шосе“ до „ЕНА МЕТАЛ“ ЕООД с адрес: бул. „Кукленско шосе“ № 7Б/ Лице за контакт: Цонка ГушEROва, тел.: 0888 332 529

3.	гр. Горна Оряховица, Поделение за товарни превози Горна Оряховица, Бизнес център Горна Оряховица, гара Товарна, Лице за контакт: Петя Рашева, тел.: 0888 715 248
----	--

Доставката на артикулите до всеки един от трите пункта на Възложителя да се извършва на една партида, по видове и количества, съгласно таблица 2 от настоящата техническа спецификация, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпратена електронна заявка от Възложителя, съдържаща информация за съответните количества от видовете артикули и номерация/размери (за които е необходимо).

Транспортните разходи за извършване на доставката са за сметка на Изпълнителя, с организиран от него транспорт до пунктовете за доставка на Възложителя. В случай, че заявена доставка се изпълни на части, Възложителят няма задължение да заплаща транспортни и други разходи.

7. НЕОБХОДИМИ КОЛИЧЕСТВА ЛПС

Таблица 3

№ по ред	Артикул	мярка	Необходимо количество за:			ОБЩО
			ПТП София	ПТП Пловдив	ПТП Горна Оряховица	
ЛПС за защита на главата						
1.	Антифон	брой	0	0	30	30
2.	Очила – ударозащитни, /закрит тип/	брой	0	50	50	100
3.	Очила – защитни, за оксигенисти	брой	10	12	20	42
4.	Шлем лицев, защитен, за електрозаварчици	брой	10	15	10	35
5.	Шапка противоударна, (с козирка)	брой	50	70	50	170
6.	Каска предпазна, с подборник	брой	30	20	30	80
ЛПС за защита на дихателните пътища						
1.	Маска целолицева, с едно гнездо	брой	0	10	10	20
2.	Филтър - за целолицева маска, /за поз. № 2 – Маска целолицева, с едно гнездо/	брой	0	20	20	40
ЛПС за защита на горните крайници						
1.	Ръкавици огне- и искрозащитни, /за заваряване/	чифт	30	80	50	160
2.	Ръкавици, киселинноустойчиви	чифт	20	20	20	60
3.	Ръкавици с пет пръста от кожа и плат	чифт	700	1200	1000	2900
4.	Работни ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил	чифт	500	1200	800	2500
ЛПС за защита на цялото тяло						
1.	Костюм – летен, искрозащитен /за заварчик/	брой	7	10	7	24
2.	Костюм – зимен, искрозащитен /за заварчик/	брой	7	10	7	24
3.	Престилка предна от кожа – искрозащитна /за заварчик/	брой	0	14	9	23
4.	Престилка предна, киселиннозащитна	брой	0	10	10	20
5.	Гамаша – искрозащитни, /за заваряване/	чифт	0	0	10	10

6.	Костюм водозащитен	брой	100	150	150	400
7.	Елек сигнален	брой	200	400	300	900
8.	Ботуши киселинно-, алкало и водозащитни	чифт	20	0	50	70

8. УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

При доставка в складовете на Възложителя, ЛПС да бъдат придружени със следните документи:

- инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или негов упълномощен представител;
- указания за начин на съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;
- резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС (където това е приложимо);
- принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;
- видовете класове на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
- легенда на значението на използваните маркировки.

9. ОПАКОВКА

Фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка. Тя трябва да гарантира запазването на стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

Съгласувано с:

..... **Пламен Ангелов**
Ръководител отдел „ЕР и ОК“ ПТП - Пловдив

Изготвено от: **Христо Христов**
Главен експерт „ЗБУР и ОС“ ПТП - Пловдив

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2 и ал. 5 от ЗЗЛД