

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. "Цар Освободител" № 97, гр. Горна Оряховица 5100
тел. и факс: +359 618 6 08 72

www.bdz.bg
e-mail: tp_ptp_go@b

ОДОБРЯВАМ:
ИНЖ. ДАМЯН БИ
ДИРЕКТОР ПТП-ГОРНА ОРЯХОВИЦА

**Заличени на основание чл. 1,
ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛД**

Приложение №1

Спецификация и технически изисквания

за доставка на кварцов пясък в разфасовки Бигбег – 1,3 т. за нуждите на
„БДЖ-Товарни превози“ЕООД за едногодишен период

I. Количество и място на доставка:

№	наименование	Мяр ка	Количество	Място на доставка
1	Сух Кварцов пясък РК 1,0 60-80%	т	120	Локомотивно депо - Русе
2	Сух Кварцов пясък РК 063 80-90%	т	6,50	Локомотивно депо - Дупница
3	Сух Кварцов пясък РК 063 80-90%	т	26	Локомотивно депо – Ст.Загора и Бургас. Доставка в Ст.Загора
	ОБЩО:	т	152,50	

II. Технически изисквания за марка фракция РК 063:

Кварцовият пясък трябва да отговаря на следните параметри:

1. Разфасовка – Бигбег с тежина 1,3 тона, изработен от два пласта: зебло и дебел полиетилен, за недопускане на овлажняване.
2. Захвати за механична обработка с повдигачно средство.
3. Щуцер за източване на пясъка в по-малки разфасовки.
4. Пясъкът е изсушен и пресят, без съдържание на примеси и прах, готов за употреба.
5. **ОСНОВНА ФРАКЦИЯ**

$\Sigma (0.63), \%$ > 80

6. **СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛИНЕСТО ВЕЩЕСТВО, %** макс. 0.2

7. **ТИПИЧЕН ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

Съдържание на, %:

SiO ₂	мин. 98.5
Al ₂ O ₃	макс. 0.5
Fe ₂ O ₃	макс. 0.15
TiO ₂	макс. 0.1
CaO+MgO+ K ₂ O+Na ₂ O	макс. 1.0
8. ВЛАГА, %	макс. 1.0

III. Технически изисквания за марка фракция РК 1,0:

Кварцовият пясък трябва да отговаря на следните параметри:

1. Марка – от 0,8 до 1 мм /не по-малко от 80%/.; БДС EN 933-1 2000/A1:2006
2. Форма на зърната на кварцовия пясък - ръбести;
3. Чужди примеси, масла, мазнини, нафта, корени, треви, камъни и др.: не се допускат.
4. Съдържание на Si O₂ – min 90,0;
5. Съдържание на Fe₂ O₃ – max 0,02;

6. Киселинно разтворими сулфати - max 0,03%; БДС EN 1774-1:2009, т.12
7. Съдържание на обща сяра – 0,019% - БДС EN 1774-1:2009, т.12
8. Влага – max 6%;
9. В кварцовият пясък да няма химикали и соли против замръзване;
10. В кварцовият пясък да няма глинесто вещество.

III. Условия на доставка:

Транспортни разходи: От склада /товарната площадка/ на Изпълнителя до обектите на Възложителя, описан в т.І - за сметка на Възложителя: с организиран от него **ЖП превоз**.

Разходите по товаренето на кварцовия пясък от склада /товарната площадка/ на Изпълнителя във вагони, придвижването им до вагонна везна, включително меренето на вагона и последващо предаване на Възложителя – за сметка на Изпълнителя.

Срок на доставка – до 20 календарни дни след подписване на договор.

Плащане: по банков път, след експедиция на продукцията.

Валидност на офертата – 90 календарни дни.

Стоката да е придружена с лист за безопасност и техническа характеристика.

Съгласувал:
Инж.Радка
Ръководител

Изготвил:
Кольо Дам
Главен експерт

Заличени на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД