


1. Маркировка - набити букви и цифри с височина 3 mm:
- означение - 2482 62,5° C;
 - пореден производствен номер;
 - производител.

5	DIN ISO 1629	О-пръстен Ø13 - 2,5	1	Вулканизат маслоустойчив BGC NBR70 БДС 10616-88			
4	2482 - 004	Бутало междинно Ø7	1	БДС EN 1982 - 2018			
3	2482 - 003	Тяло	1	БДС EN 1982 - 2018			
2	2482 - 002	Бутало	1	БДС EN 1982 - 2018			
1	2482 - 001	Капсула 62,5°	1	Чертеж сборен			
Поз.	Означение			Наименование	Кол.	Материал	Заб.
				Мащаб	Маса	<div> ISO 1302</div> <div>ЧЕРТЕЖ ГАБАРИТЕН</div>	
				1:1	0,164		
				Лист	Дизелови лок.серия 06 Въздушен регулатор 482 охл.с-ма на ДД 12 LDS 28 В поз.482 в кат.схема 211		ТЕРМОЕЛЕМЕНТ (62,5 - 71,5) ° C
				1/1			
1	ЗИ 002-19	БСП	06.19				
Изм.	Опис	<div>Заличен на основание чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД</div>		"БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ТДЕЛ "РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ"		EV 10144 N ЧГ	
Разраб.	БЕНР						
Чертал	Петрунов						
Р-л отдел "Рем.лок."	Иванов						
Директор "РЛ и ТВ"	Калинов						

Заличен на основание чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

"БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ТДЕЛ "РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ"

ТЕРМОЕЛЕМЕНТ

(62,5 - 71,5) ° C

EV 10144 N ЧГ