

№ на ориг.

Подпис и дата

Зам. лив. №

Подпис и дата

№

Каталожен №

Първо приложение
Lo 8061 P/a

46E41-009 ЧС ЦУ

1

2

3

4

Т.4

Т.5

74

84

148

158

2023

08.03.23

V 10 L

PS 10 BAR

CE EN 286-3 - B

Tmin -40°C Tmax +40°C

"БДЖ - ТОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.

2. Заварки с базичен електрод по ISO 2560-A - E 38 5B 42 5H , първи слой Ø3,25 запълване Ø4 .

3. Табелата да се подложи на отгряване и охлаждане на въздух за премахване на вътрешните напрежения в заваръчните шевове.

4. След занитване да се зачисти.

5. Маркировка и марка на приемчика, съгласно БДС EN 286-3 .

4	БДС 32-80	Нит Ø3 x 8 mm	2	EN 485-2-A1 99,5E	0,007 kg
3	43E41-36 Lo 54224 ЦУ	Нит-марка ИКППП Ø10 x 14 mm	2	EN 485-2-A1 99,5E	0,004 kg
2	52E41-48 Lo 420390 ЦУ	Пластина s=4 mm	1	EN 10025-1 - S235J2+N -1.0117+N	0,280 kg
1	68E41-009-01 ЦУ	Табела фирмена s=1 mm	1	EN 485-2-A1 99,5E	0,026 kg
Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Заб.
		Машаб	Маса	ЧЕРТЕЖ СБОРЕН	
		1:1	0,39	ISO 1302 EN 10204 - 3.1	
		Лист	Ел. лок. серии 44 и 45 Пневмосхема п.5 в 68E39-009а, 91655-271 п.3 в 68E39-010а, 91655-280		ТАБЕЛА за ВР 10 л. с.40
1	ЗН 002-23	ВСП	03.23	1/ 1	
Изм.	Опис	Подпис	Дата		
Разраб.	SKOI				
Чертал	Петру				
Р-л ОРЛ	Иван				
Директор РЛТВ	Слав				

"Б Д Ж - Т П" Е О О Д
Дирекция "РЛТВ"
Отдел "Ремонт на локомотиви"

46E41-009 ЧС ЦУ

Заличен на основание
чл.1, ал.1 и
ал.3 от ЗЗЛД