



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ



УЛ. „ДОНА ПАСКА” № 7, ет. 1, София 1000,
тел.: 249 2011 43/44

www.bdz-cargo.bg
e-mail: info@bdz-cargo.bg

Заличено на основание чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

ОДОБРЯВАМ:

Приложение 1

ИНЖ. ДИАН БОУВ
УПРАВИТЕЛ „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЦИСТЕРНИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ
ПРЕВОЗИ” ЕООД

Периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари се извършва при спазване изискванията на Правилника РИД.

**I. КОРПУСИТЕ НА ЦИСТЕРНИТЕ И ТЯХНОТО ОБОРУДВАНЕ
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ МИНИМУМ
ВЕДНЪЖ НА:**

Всеки осем години – РИД 6.8.2.4.2

Тези периодични проверки включват:

- външен и вътрешен оглед;
- тест за утечки, съгласно РИД - 6.8.2.4.3 за корпуса с прилежащото оборудване и проверка на задоволителната работа на цялото оборудване;
- изпитване на хидравлично налягане (За изпитвателното налягане, което се отнася за корпусите на цистерните и в дадени случаи отделните отделения (камери), съгласно РИД-6.8.2.4.1).
- таблица за разчетно и изпитвателно налягане

Разчетно налягане (bar)	Изпитвателно налягане (bar)
G ^{II}	G ^{II}
1,5	1,5
2,65	2,65
4	4
10	4
15	4
21	10 (4 ¹⁵)

Съгласно РИД - 6.8.2.4.5 Изпитванията, контролът и проверките, осъществени в съответствие с изискванията, посочени от 6.8.2.4.1. до 6.8.2.4.3., трябва да бъдат проведени само от експерт, одобрен от компетентния орган. Удостоверенията за тези дейности трябва да бъдат издавани, дори и при отчетени отрицателни резултати. Те трябва да съдържат

препратка към списъка на одобрените за превоз в дадената цистерна вещества, или към кода на цистерната, както и буквено-цифровите кодове на специалните разпоредби в съответствие с 6.8.2.3. Копие от удостоверенията трябва да бъдат добавяни към досието на всяка изпитана цистерна.

II. НАЙ-МАЛКО НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО РИД 6.8.2.4.3 СЕ ИЗВЪРШВАТ МЕЖДИННИ ПРОВЕРКИ

Трябва да се проведе и изпитване за херметичност на корпуса на цистерната заедно с оборудването, след първоначалната и всяка периодична проверка. Тези междинни проверки трябва да се извършват в рамките на три месеца преди или след определената дата.

Независимо от това, междинната проверка може да се извърши по всяко време преди определената дата.

Тези междинни проверки трябва да включват тест за утечки на цистерната и оборудването ѝ, както и проверка за задоволителна работа на оборудването. За тази цел цистерната трябва да бъде подложена на ефективно вътрешно налягане, равно на максималното експлоатационно налягане. При цистерни, предназначени за превоз на течни вещества или твърди гранулирани или прахообразни вещества, когато е извършено с газ, изпитването за херметичност трябва да се извърши при налягане най-малкото равно на 25 % от максималното експлоатационно налягане. Във всеки случай, то не следва да бъде по-малко от 20 kPa (0,2 bar) (надналягане).

При цистерни, оборудвани с устройства за вентилация и устройство за предотватяване на изтичането на съдържанието при преобръщане на цистерната, изпитването за херметизация трябва да бъде извършено при налягане равно на статично налягане на най-плътното вещество, което се превозва, статичното налягане на водата или 20 kPa (0.2 bar), което от двете е по-високо.

III. МАРКИРОВКА, РИД - 6.8.2.5

След извършване на изпитанието върху металната табела трябва да има най-малко следната информация: Дата и вид на последно извършеното изпитване: „месец, година“, следвани от буквата „P“, когато при това изпитване става дума за първоначално изпитване или за периодично изпитване в съответствие с 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или „месец, година“, следвани от буквата „L“, когато при това изпитване става дума за междуверемно състояло се изпитване на херметичност в съответствие с 6.8.2.4.3.

От двете страни на вагон-цистерната (върху самата цистерна) трябва да бъдат обозначени най-малко следните данни: дата (месец, година) на следващото изпитване в съответствие с 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3.

Съгласували:

[Redacted signature box]

.....инж. Стефан Сергиев 1805.26
Директор на дирекция „Експлоатация и маркетинг“

[Redacted signature box]

.....инж. Йордан Георгиев
Ръководител на отдел „Експлоатация на ПЖПС“

[Redacted signature box]

.....инж. Красимир Костанов
Ръководител на управление „ЕТВ“

Изготвил:

[Redacted signature box]

.....инж. Татяна Павлова
експерт в направление ЕТВ

Заличени на основание чл.1, ал1 и ал.3от ЗЗЛД